PORTSYSTEM AS

Tlf. 4000 2299 · post@portsystemas.no
portsystemas.no

KONTROLLSKJEMA – SMØRING OG VEDLIKEHOLD AV GARASJEPORT

Gjennomføres minst to ganger i året, gjerne før og etter vinteren.

Porttype / Merke:	Montert år:

	Sjekkpunkt og utførelse	Anbefalt produkt
☐	**1. Rengjøring** – Før smøring av bevegelige deler er det viktig å rengjøre	**Addinol universal rengjøringsspray**
☐	**2. Løpeskinner** – Tørk rene for støv og sand, påfør tynt ved behov	**Addinol ACP**
☐	**3. Hengsler** – Smør alle bevegelige ledd mellom portseksjonene	**Addinol ACP**
☐	**4. Trinser / hjul** – Smør kun kulelager inne i hjulet (ikke selve hjulbanen)	**Addinol ACP**
☐	**5. Torsjonsfjærer** – Påfør et jevnt lag langs fjæren for å hindre rust og knirk	**Addinol ACP**
☐	**6. Gummilister** – Påfør på bunnlist og sidelister for å hindre fastfrysing	**Addinol silikonspray LV**
☐	**7. Lås og nøkkelhull** – Smør låsesylinder og bevegelig låsemekanisme	**Addinol ACP**
☐	**8. Portåpner** – Smør kun skinne/kjede av metall (tannreim skal ikke smøres)	**Addinol ACP**
☐	**9. Sikkerhetssjekk** – Kontroller at skruer sitter fast og at vaiere er hele	**Visuell kontroll**

DATO UTFØRT (DD.MM):	SIGNATUR / UTFØRT AV:

Utfordrende klima? Ved sjø, vind og salt: spray Addinol KO 6 på fjærer og beslag mot rust.

NOTATER / DELER BYTTET

Dato: _____ Merknad: _____

Dato: _____ Merknad: _____

Dato: _____ Merknad: _____

Dato: _____ Merknad: _____